

DERAPAGE 50

ON-ROAD

White - Black - Fluo - Red



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Alésaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	Impianto di scarico Euro 5

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile
Forcellone	Acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Escursione posteriore	300 mm (260 mm versione Lowride)
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Ruota anteriore	100/90-17"
Ruota posteriore	130/70-17"
Manubrio	Ø 22 mm senza traversino

Dimensioni

Lunghezza tot.	2.070 mm
Larghezza	795 mm
Altezza	1.190 mm
Interasse	1.450 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	920 mm (865 mm versione Lowride)
Altezza pedane	345 mm (305 mm versione Lowride)
Altezza da terra	325 mm (240 mm versione Lowride)
Capacità serbatoio	9,5 litri
Riserva	0,75 litri
Peso a secco	99,0 kg

DERAPAGE 50

