

DERAPAGE 125 4T

ON-ROAD

Black Edition



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido
Distribuzione	SOHC, 4 valvole a fasatura variabile VVA
Cilindrata	124,7 cm³
Alésaggio	52,0 mm
Corsa	58,7 mm
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	Impianto di scarico a doppio silenziatore Euro 5

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile
Forcellone	Acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile
Escursione posteriore	240 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Sistemi di sicurezza	Frenata ad azione combinata CBS
Ruota anteriore	110/70-17"
Ruota posteriore	140/70-17"
Manubrio	Ø 22 mm senza traversino

Dimensioni

Lunghezza	2130 mm
Larghezza	810 mm
Altezza	1.015 mm
Interasse	1.445 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	900 mm (840 mm versione Lowride)
Altezza pedane	315 mm (270 mm versione Lowride)
Altezza da terra	265 mm (220 mm versione Lowride)
Capacità serbatoio	9,5 litri
Riserva	1,5 litri
Peso a secco	111,0 kg

DERAPAGE 125

