

SKATE 50

ON-ROAD

Black



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	Impianto di scarico Euro 5

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio Vent, doppia culla con posteriore scomponibile
Forcellone	Acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica con stelo Ø 37 mm
Escursione anteriore	192 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Escursione posteriore	240 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Ruota anteriore	100/80-17"
Ruota posteriore	130/70-17"

Dimensioni

Lunghezza tot.	1.902 mm
Larghezza	795 mm
Altezza	1.150 mm
Interasse	1.372 mm
Inclinazione canotto di sterzo	21°
Altezza sella	875 mm (847 mm versione Lowride)
Altezza pedane	308 mm
Altezza da terra	273 mm
Capacità serbatoio	6 litri
Riserva	1,5 litri
Peso a secco	89,5 kg

SKATE 50

