

DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	Impianto di scarico Euro 5

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile
Forcellone	Alluminio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-link 2.0
Escursione posteriore	230 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa f
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio
Ruota anteriore	100/80-17"
Ruota posteriore	130/70-17"
Manubrio	Ø 28 mm "Black Finish" senza traversino

Dimensioni

Lunghezza tot.	2.177 mm
Larghezza	815 mm
Altezza	1.168 mm
Interasse	1.445 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	914 mm
Altezza pedane	360 mm
Altezza da terra	290 mm
Capacità serbatoio	9,5 litri
Riserva	0,75 litri
Peso a secco	95,0 kg

DERAPAGE RR 50

