

BSA



MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO, 4T, INIEZIONE, RAFFREDDATO A LIQUIDO
CILINDRATA	334 CC
RAPPORTO COMPRESSIONE	11 X 1
POTENZA MASSIMA	29 CV A 7.750 GIRI/MINUTO
COPPIA MASSIMA	29,62 NM A 6.000 GIRI/MINUTO
CAMBIO	6 MARCE
EMISSIONI	EURO 5 +

TELAIO

SOSPENSIONE ANTERIORE	FORCELLA TELESOPICA IDRAULICA, ESCURSIONE 135 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE	DOPPIO AMMORTIZZATORE - 5 POSIZIONI
FRENO ANTERIORE	DISCO Ø 320 MM - ABS
FRENO POSTERIORE	DISCO Ø 240 MM - ABS
RUOTA ANTERIORE	100/90-18M/C 56 H - TUBELESS CON CAMERA D'ARIA
RUOTA POSTERIORE	150/70/ZR-17 M/C 69W - TUBELESS CON CAMERA D'ARIA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA X LARGHEZZA	2.153 X 812 MM
ALTEZZA SELLA	800 MM
INTERASSE	1.440 MM
PESO A SECCO	185 KG
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	13 LITRI
CONSUMO DI CARBURANTE	3L / 100 KM

BANTAM - 350

COLORI

AVALON GREY

OXFORD BLUE

FIRECRACKER RED